



FlexStack 609-7

Tradicional moderno

LOS DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS FRÍAS DE VENDO

Se consigue una máxima flexibilidad gracias a su estructura totalmente modular, que permite adaptarla a las necesidades específicas: Podrá elegir o incluso combinar los módulos Flex Stack y Narrow Stack de esta gama para configurar el equipo más adecuado.

ALTO X ANCHO X FONDO (mm) 1830 x 1010 x 815

PESO (NETO estándar sin opciones) 335 kg

Nº DE SELECCIONES 10

Nº DE MÓDULOS STAGGERSTACK * 3

Nº DE MÓDULOS NARROWSTACK ** 4

CAPACIDAD MÁX.
(BOTELLAS PE T 1500 ml) 66

CAPACIDAD MÁX.
(BOTELLAS PE T 1000 ml) 66

CAPACIDAD MÁX.
(BOTELLAS PE T 500 ml) 68

CAPACIDAD MÁX.
(LATAS 330 ml) 204

PROTOCOLO Executive / MDB

CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Electrónico

POTENCIA DE REFRIGERACIÓN 899 W / 14 cc

TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C

MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 700 W

SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz

* STAGGERSTACK, tamaño del producto:
Min. Ø 53 mm - Máx. Ø 92/93 mm

* NARROWSTACK, tamaño del producto:
Min. Ø 53 mm - Máx. Ø 72 mm

Nota: La capacidad para productos variará en función de la forma y del tamaño de la botella.



OPCIONES

- PANTALLA DISPLAY LCD 2 LÍNEAS
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- ENTRADA MONEDAS ANTIVANDAL (SCI)
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
- PERSONALIZACIÓN
- COLOR DE MUEBLE / PUERTA
- KIT EXTERIORES IP-34

COLORES ESTÁNDAR MUEBLE



Negro